STELVIO – SPESIFIKASI TEKNIS	
Mesin	V-Twin 90° melintang, 4 katup per silinder, pendingin cairan dengan *Ride by Wire*
Kapasitas Silinder	1042 cc
Diameter x Langkah	96 X 72 mm
Daya Maksimum	115 Hp (84.6 kW) @ 8,700 rpm
Torsi Maksimum	105 Nm @ 6,750 rpm
Penggerak Akhir	Shaft drive
Transmisi	6 percepatan
Kopling	Hidraulis
Suspensi Depan	Garpu USD Ø 46 mm dengan *preload* dan *rebound damping* yang dapat disesuaikan. Jarak tempuh pegas 170 mm.
Suspensi Belakang	Monoshock KYB dengan *preload* dan *rebound damping* yang dapat disesuaikan. Penyesuaian *preload* pegas jarak jauh. Jarak tempuh pegas 170 mm.
Rem Depan	Cakram ganda mengambang Ø 320 mm, kaliper monoblok radial 4-piston Brembo. Silinder utama depan radial. *Cornering* ABS.
Rem Belakang	Cakram tunggal Ø 280 mm, kaliper Brembo 2-piston. Cornering ABS
Roda Depan	Velg jari-jari *tubeless*, 19" x 3.00"
Rofa Belakang	Velg jari-jari *tubeless*, 17" x 4.50"
Tinggi Jok	830 mm
Berat Kering	222 kg
Berat Siap Jalan*	246 kg
Kapasitas Tangki Bahan Bakar	20,5 liter
Standar Emisi	Euro 5+

*Menurut pedoman VO (EU) 168/2013 dengan semua cairan, dilengkapi perlengkapan standar, dan diisi bahan bakar setidaknya 90% dari volume tangki yang dapat digunakan.