



V7 SPECIAL - TECHNICAL SPECIFICATIONS

エンジン	空冷 4 ストローク縦置き 90° V 型 2 気筒 OHV 2 バルブ
総排気量	853cc
ボア × ストローク	84 mm × 77 mm
最大出力	67.3 HP (49.5 kW) / 6,900 rpm
最大トルク	79 Nm / 4,400 rpm
燃料供給方式	電子制御燃料噴射システム
始動方式	セルフ式
トランスミッション	6 速リターン
クラッチ	乾式単板
フレーム	高張力鋼管ダブルクレードル
フロント サスペンション	Φ40 mm 油圧式テレスコピックフォーク
リア サスペンション	ダイキャストアルミ製スイングアーム 油圧式ツインショックアブソーバー プリロードアジャスタブル
フロントブレーキ	320 mm 径ステンレスフローティングディスク Brembo 製 4 ピストンキャリパー
リアブレーキ	260 mm 径ディスク、2 ピストンキャリパー
フロントタイヤ	100/90-18" スポークホイール
リアタイヤ	150/70-17" スポークホイール
全長/全高	2,165 mm / 1,100 mm
シート高	780 mm
ホイールベース	1,450 mm
燃料タンク容量	21 ℓ
乾燥重量	203 Kg
車両重量	223 Kg ※走行可能状態 (燃料は 90% 搭載時)
標準装備品	DRL 付きフル LED ヘッドランプ、LED ウィンカー、MGCT トラクションコントロール、ABS、クルーズコントロール、2 種のライディングモード
製造国	イタリア